

Klucze płaskie, klucze nasadowe, klucze hakowe

Klucz wielofunkcyjny

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, hartowanej w oleju i odpuszczanej. **Główka polerowana.** Regulacja jedną ręką bezpośrednio na obrabianym elemencie poprzez naciśnięcie przycisku. Samoblokujący na rurach i nakrętkach w zakresie 17–32 mm. Złącze wsuwkowe o dużej stabilności, zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców. Rękojeści z antypoślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego.




Przeznaczenie: Do śrub sześciokątnych i nakrętek metrycznych (10–32 mm) i calowych (7/16–1.1/4"). Idealne do odkręcania zaokrąglonych, zniszczonych, zardzewiałych lub pokrytych lakierem nakrętek. Idealne do dokręcania nakrętek zabezpieczających. Idealne do kontrowania.



| Nr. zamów | długość mm | 5820 | pozycje regulacji mm | rozwartość klucza mm |
|-----------|------------|-------|----------------------|----------------------|
| 0250 | 250 | 19,49 | 15 | 10–32 |
| | | (525) | | |

Klucze hakowe

Wykonanie: DIN 1810, forma A, ze stali GÉDORE-Vanadium 31 CrV 3 W.-Nr 1.2208. Fosforanowany, **z noskiem.**



Przeznaczenie: Do nakrętek okrągłych, rowkowanych wg DIN 1084/981.




| Nr. zamów | rozpiętość szczęk mm | 5821 | długość L mm | grubość n mm |
|-----------|----------------------|-------|--------------|--------------|
| 0005 | 16–20 | 6,83 | 110 | 3,8 |
| 0010 | 25–28 | 6,94 | 135 | 4,5 |
| 0015 | 30–32 | 6,94 | 135 | 4,5 |
| 0020 | 34–36 | 7,45 | 170 | 5,5 |
| 0025 | 40–42 | 7,45 | 170 | 5,5 |
| 0030 | 45–50 | 8,40 | 205 | 6,5 |
| 0035 | 52–55 | 8,40 | 205 | 6,5 |
| 0040 | 58–62 | 9,91 | 240 | 7,5 |
| 0045 | 68–75 | 9,91 | 240 | 7,5 |
| | | (522) | | |

| Nr. zamów | rozpiętość szczęk mm | 5821 | długość L mm | grubość n mm |
|-----------|----------------------|-------|--------------|--------------|
| 0050 | 80– 90 | 12,49 | 280 | 8,5 |
| 0055 | 95–100 | 12,49 | 280 | 8,5 |
| 0060 | 110–115 | 17,81 | 335 | 10,3 |
| 0065 | 120–130 | 17,81 | 335 | 10,3 |
| 0070 | 135–145 | 25,42 | 385 | 12,3 |
| 0075 | 155–165 | 25,42 | 385 | 12,3 |
| 0080 | 180–195 | 67,09 | 465 | 14,3 |
| 0085 | 205–220 | 67,09 | 465 | 14,3 |
| | | (522) | | |

Klucze hakowe z czopem

Wykonanie: DIN 1810, forma B, ze stali GÉDORE-Vanadium 31 CrV 3 W.-Nr 1.2208. Fosforanowane, **z czopem.**



Przeznaczenie: Do nakrętek z krzyżowo rozmieszczonymi otworami na obwodzie DIN 1816.



| Nr. zamów | rozpiętość szczęk mm | 5823 | długość L mm | średnica czopa mm | grubość n mm |
|-----------|----------------------|-------|--------------|-------------------|--------------|
| 0005 | 16–18 | 8,34 | 110 | 2,5 | 3,8 |
| 0010 | 20–22 | 8,34 | 110 | 2,5 | 3,8 |
| 0015 | 25–28 | 8,34 | 135 | 3 | 4,5 |
| 0020 | 30–32 | 8,34 | 135 | 4 | 4,5 |
| 0025 | 34–36 | 9,46 | 170 | 4 | 5,5 |
| 0030 | 40–42 | 9,46 | 170 | 4 | 5,5 |
| 0035 | 45–50 | 10,36 | 205 | 5 | 6,5 |
| 0040 | 52–55 | 10,36 | 205 | 5 | 6,5 |
| 0045 | 58–62 | 12,38 | 240 | 5 | 7,5 |
| | | (522) | | | |

| Nr. zamów | rozpiętość szczęk mm | 5823 | długość L mm | średnica czopa mm | grubość n mm |
|-----------|----------------------|-------|--------------|-------------------|--------------|
| 0050 | 68– 75 | 12,38 | 240 | 6 | 7,5 |
| 0055 | 80– 90 | 15,18 | 280 | 6 | 8,5 |
| 0060 | 95–100 | 15,18 | 280 | 8 | 8,5 |
| 0065 | 110–115 | 22,85 | 335 | 8 | 10,3 |
| 0070 | 120–130 | 22,85 | 335 | 8 | 10,3 |
| 0075 | 135–145 | 29,01 | 385 | 8 | 12,3 |
| 0080 | 155–165 | 29,01 | 385 | 8 | 12,3 |
| 0085 | 180–195 | 71,90 | 465 | 10 | 14,3 |
| 0090 | 205–220 | 71,90 | 465 | 10 | 14,3 |
| | | (522) | | | |

Klucze do nakrętek z otworami czołowymi, nastawne

Wykonanie: Podobne do DIN 3116, ze stali GÉDORE-Vanadium 31 CrV 3 W.-Nr 1.2208. Fosforanowany.



Przeznaczenie: Do nakrętek z dwoma otworami.

| Nr. zamów | wymiary | 5825 | długość L mm | średnica czopa mm | grubość n mm |
|-----------|---------|-------|--------------|-------------------|--------------|
| 0030 | 3 | 18,54 | 178 | 2,9 | 4 |
| 0040 | 4 | 18,54 | 178 | 3,8 | 5 |
| 0050 | 5 | 21,28 | 230 | 4,8 | 6 |
| 0060 | 6 | 21,28 | 230 | 5,8 | 7 |
| 0080 | 8 | 22,29 | 230 | 7,8 | 8 |
| | | (522) | | | |

